

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☒ Punë

☐ Furnizim

☐ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi:

Nr i Prokurimit	613-20-2234-5-2-1
Nr i brendshëm	613 020 054 521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Adem Duriqi		Telefoni: 038 200 41526
Email: adem.duriqi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
Asfaltimi i rrugës Marie Shllaku nga Tranziti në Lipjan deri te Lumi Janjevka

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Asfaltimi i rrugës Marie Shllaku nga Tranziti në Lipjan deri te Lumi Janjevka

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

45000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: 26.05.2020

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontratë ☒

Njoftim për dhënie kontratë ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga
Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti
Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☒

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☐

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të
modifikohet:

Në vend të:

Është :

Paramasa

Furnizimi,transporti dhe
montimi i shtyllave metalike të

Furnizimi,transporti dhe
montimi i shtyllave konike,

	ndriçimit të zingura konike me lartësi H=5.5 m $\Phi=115/60$ me pjesë redukues në shtyllë duke përfshirë,kapakun,kabëll lidhëse (3x2.5mm²) , siguresë 16 A ,pllakë aralditi,bazën,pllakën për kleme dhe materialit tjetër të nevojshum.komplet me 1 lirë njëkrahëshe me gjatësi 0.7m. Shtyllat duhet të jetë e ndërtuar sipas standardit ISO UN EN ISO 1461 standard i i zingimit. galvanizuar si dhe pjekta e ngjyrës në furrë (kodi RAL 9011) sipas standardit ISO 12944-5.shtylla duhet te realizohet me mbjellje. te llogaritet dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar + armatura e nevojshme për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.6x0.6x0.80)m. Komplet.	shtylla duhet te jetë metalike e zingtuara me lartësi H=5.5 m $\Phi=115/60$, duke përfshire, kapakun,kabëll lidhëse (3x2.5mm²) , siguresë 16 A ,pllakë aralditi,bazën,pllakën për kleme dhe materialit tjetër të nevojshum.komplet me 1 lirë njëkrahëshe me gjatësi 0.7m. Shtyllat duhet të jetë e ndërtuar sipas standardit ISO UN EN ISO 1461 standard i i zingimit. galvanizuar si dhe pjekta e ngjyrës në furrë (kodi RAL 9011) sipas standardit ISO 12944-5.shtylla duhet te realizohet me mbjellje. te llogaritet dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar + armatura e nevojshme për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.6x0.6x0.80)m. Komplet.

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----