

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☒ Punë

☐ Furnizim

☐ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi:

Nr i Prokurimit	613-20-3968-5-2-1
Nr i brendshëm	613 020 017 521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Adem Duriqi		Telefoni: 038 200 41526
Email: adem.duriqi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik përgjat rrugës Lipjan-Magure dhe fshatrat Hallaq i Vogël, Rufc i Ri, Rufc i Vjeter, Torinë, Poturovc, Qylagë, Magure

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik përgjat rrugës Lipjan-Magure dhe fshatrat Hallaq i Vogël, Rufe i Ri, Rufe i Vjeter, Torinë, Poturovc, Qylagë, Magure

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
45000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: **27.07.2020**

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontratë ☒

Njoftim për dhënie kontratë ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:

Në vend të:

Është :

Pershkrimi i qmimeve-Paramasa

Furnizimi,transporti dhe montimi i shtyllave metalike të

Furnizimi,transporti dhe montimi i shtyllave metalike

	ndriçimit të zingura konike me lartësi H=7,8 m, $\Phi=138/60$ me pjesë redukues në shtyllë duke përfshirë,kapakun,pllaken e araldidit ,plakën për vendosjen e klemeve,kabëll lidhëse (3x2.5mm²) , siguresë 16 A dhe materialit tjetër të nevojshum.komplet me 1 lirë njëkrahëshe me gjatësi 1,2m. Shtyllat duhet të jetë e ndërtuar sipas standardit ISO UN EN ISO 1461 standard i i zingimit me galvanizuar si dhe pjekja e ngjyrës në furrë (kodi RAL 9011) sipas standardit ISO 12944-5 .shtylla duhet te realizohet me mbjellje.	të ndriçimit të zingura konike me lartësi H=7,8 m, $\Phi=138/60$,njëtrajtësishtë e punuar (pa saldim të pjesëve) ,shtylla duhet përfshirë,kapakun,pllaken e araldidit ,plakën për vendosjen e klemeve,kabëll lidhëse (3x2.5mm²) , siguresë 16 A dhe materialit tjetër të nevojshum.komplet me 1 lirë njëkrahëshe me gjatësi 1,2m. Shtyllat duhet të jetë e ndërtuar sipas standardit ISO UN EN ISO 1461 standard i i zingimit me galvanizuar si dhe pjekja e ngjyrës në furrë (kodi RAL 9011) sipas standardit ISO 12944-5 .shtylla duhet te realizohet me mbjellje.

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----